213
215
Bergviksvägen
1:10
1:11
Båssamalmen
14
VL-4
luo-1
VL-1
408
AO-2
II
e=0.30
AP-1
½kI
e=0.35
le
ulk
ajo
p
pp
pv
BÅSSAUDDINTIE
nat
LV-1
lvw
LV-2
I
150
nat
W
VV
BÅSSA STRANDVÄG
BÅSSAN RANTATIE
409
AO-2
II
e=0.30
BÅSSAUDDSVÄGEN
VL-3
407
AO-2
II
e=0.30
AO-1
½kI
250+t50
KLIPPGRÄND
KALLIOKUJA
sm
406
AO-1
II
230+t50
at
405
AO
II
250+t70
BÅSSAUDDINTIE
411
AO
I
250+t70
VL-1
VL-2
AO-1
II
250+t50
410
AO-1
II
250+t50
VL-4
BÅSSAUDDSVÄGEN
BÅSSANNIEMENTIE
BÅSSABÖLEVÄGEN
BÅSSABÖLENTIE
1:6
1:32
1:34
1:35
1:18
400
AO-1
II
250+t50
TALLGRÄND
MÄNTYKUJA
401
AO
II
250+t50
403
AO
II
250+t50
BRAKVEDSGRÄND
PAATSAMAKUJA
402
AO
II
250+t70
404
AO
II
250+t70
BÅSSAUDDSVÄGEN
334
AO
II
250+t70
VL
eko
BÅSSABÖLENTIE
BÅSSABÖLEVÄGEN
Båssabölentie
Korvasienenkuja
Murkelsvängen
Biskopsmössan
Piispanhiippa
Bodasvängen
Hallongården
Bodagränd
Båssakärrsvägen
Hjortronstigen
Båssansuontie
329
330
331
332
333
335
337
338
340
344
347
350
4-9901
4-9903

Baskarta för detaljplan (09/2018)
Asemakaavan pohjakartta
skala mittakaava 1:1000 | koord.system koord.järj. ETRS-GK24 | höjdsystem kork.järj. N2000
Baskartan för planläggning uppfyller kraven på baskartan för en detaljplan.
Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
stadsgeodet kaupungingeodeetti PENTTI VILJANMAA 27.9.2018

RASEBORGS STAD
BÅSSASTRANDEN DETALJPLAN
Detaljplan och detaljplaneändring

Med detaljplanen bildas i stadsdel 14 kvarter 400–411, del av kvarter 334, område för närrekreation, badstrand, småbåtsplats och båthamn samt vattenområde.

Detaljplanen berör del av lägenheterna 710-444-1-11 Bossabo, 710-444-1-12 Båssaskog, 710-444-1-18 Böle Hemman, 710-444-1-34 Tallskogen, 710-444-1-35 Båssagård I och tomt 710-14-334-1.

RAASEPORIN KAUPUNKI
BÅSSASTRANDEN ASEMA-KAAVA
Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavalla muodostetaan 14. kaupunginosan korttelit 400-411, osa korttelia 334, lähivirkistysalue, uimaranta-alue, venesatama ja venevalkama sekä vesialue.

Asemakaava koskee osa tiloista 710-444-1-11 Bossabo, 710-444-1-12 Båssaskog, 710-444-1-18 Böle Hemman, 710-444-1-34 Tallskogen, 710-444-1-35 Båssagård I ja tonttia 710-14-334-1.

0 50 100 150

SKALA 1:1000 MITTAKAAVA 1:1000

PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER		KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
Kvartersområde för småhus. Byggnaderna skall i fråga om fasad- och takmaterial samt takform uppföras enligt ett enhetligt byggsätt. Våningsytan för ett fristående småhus får vara högst 250 v-m² och våningsytan för anknytande ekonomibyggnad/förvaringsplats för bil högst 70 v-m².	AP-1	Asuinpientalojen korttelialue. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Erillispientalon kerrosala saa olla enintään 250 k-m2 ja siihen liittyvän talousrakennuksen/auton säilytyspaikan kerrosala enintään 70 k-m².
Kvartersområde för fristående småhus.	AO	Erillispientalojen korttelialue.
Kvartersområde för fristående småhus. På varje byggplats får byggas högst ett bostadshus med en bostad.	AO-1	Erillispientalojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen.
Kvartersområde för fristående småhus. I kvartersområdet bör inom byggrutan byggas minst fem fristående bostadsbyggnader med en bostad. Tomten får inte delas genom styckning. Kvartersområdet bör förverkligas enligt en enhetlig kvartersplan. Byggnaderna skall i fråga om fasad- och takmaterial samt takform uppföras enligt ett enhetligt byggsätt. Våningsytan för ett fristående småhus får vara högst 250 v-m² och våningsytan för anknytande ekonomibyggnad/förvaringsplats för bil högst 70 v-m². Våningsytorna för skyddstak för bil och andra lätta konstruktioner ingår i de kvadratmetrar som tilldelats ekonomibyggnader. På området får byggas behövliga utrymmen avsedda för gemensam användning.	AO-2	Erillispientalojen korttelialue. Korttelialueelle tulee rakentaa rakennusalalle rakentaa vähintään viisi erillistä yksiasuntoista asuinrakennusta. Tonttia ei saa jakaa lohkomalla. Korttelialue on toteutettava yhtenäisen kortteli-suunnitelman mukaan. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Yhden erillispientalon kerrosala saa olla enintään 250 k-m² ja siihen liittyvän talousrakennuksen/auton säilytyspaikan kerrosala enintään 70 k-m². Autokatosten ja muiden kevyiden rakennelmien pinta-alat sisältyvät talousrakennuksille annettuun neliömetrimäärään. Alueelle saadaan rakentaa tarpeellisia yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja.
Område för närrekreation.	VL	Lähivirkistysalue.
Område för närrekreation, strandskog. Området bör skötas med beaktande av dess naturvärden, murkna träd bör lämnas kvar i terrängen.	VL-1	Lähivirkistysalue, rantametsä. Aluetta tulee hoitaa sen luontoarvot huomioiden, lahopuut tulee jättää maastoon.
Område för närrekreation, ormbunkskärr. Området bör skötas med beaktande av dess naturvärden.	VL-2	Lähivirkistysalue, saniaskorpi. Aluetta tulee hoitaa sen luontoarvot huomioiden.
Område för närrekreation, parkskog. Skogen bör skötas så att området utvecklas till ett parklikt rekreationsområde. Fornminnesområdet bör beaktas vid skötseln av området och styrningen av friluftslivet.	VL-3	Lähivirkistysalue, puistometsä. Metsää tulee hoitaa siten, että alueesta kehittyy puistomainen virkistysalue. Muinaismuistoalue tulee huomioida alueen hoidossa ja ulkoilun ohjaamisessa.
Område för närrekreation, tätortsskog. Tallmoskogen bör skötas så, att området utvecklas till en rekreations- och friluftsskog med växande tallar i olika åldrar, och som har ett tydligt friluftsleds nätverk. Markberedning genom harvning är förbjuden.	VL-4	Lähivirkistysalue, taajamametsä. Mäntykangasmetsää tulee hoitaa siten, että alueesta kehittyy eri-ikäisiä mäntyjä kasvava virkistys- ja ulkoilumetsä, jossa on selkeä ulkoilureitistö. Maanmuokkaus äestämällä on kielletty.
Område för badstrand.	VV	Uimaranta-alue.
Småbåtsplats som skall bevaras som vattenområde. På området får placeras båtbryggor för högst 20 båtar.	LV-1	Venevalkama joka on säilytettävä vesialueena. Alueelle saa sijoittaa venelaitureita enintään 20 veneelle.
Kvartersområde för båthamn, där affärs- eller klubbutrymmen som betjänar småbåtsplatsen får byggas.	LV-2	Venesataman korttelialue, jolle saa rakentaa venevalkamaa palvelevan liike- tai kerhotilan.
Vattenområde.	W	Vesialue.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.	— · · —	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.	———	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Gräns för delområde.	— · — · —	Osa-alueen raja.
Riktgivande gräns för område eller del av område.	— — —	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Riktgivande tomtgräns.	———	Ohjeellinen tontin raja.
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.	—×—×—	Ristimerkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
Stadsdelsnummer.	14	Kaupunginosan numero.
Kvartersnummer.	400	Korttelin numero.
Nummer på riktgivande tomt/byggnadsplats.	1	Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Namn på gata.	BÅSSABÖLEVÄGEN	Kadun nimi.
Talserie, där det första talet anger bostadsbyggnadens byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta per byggnadsplats och det andra talet ekonomibyggnadernas byggnadsrätt i kvadratmeter. Våningsytorna för skyddstak för bil och andra lätta konstruktioner ingår i de kvadratmetrar som tilldelats ekonomibyggnader.	250 + t50	Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuinrakennuksen rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä per rakennuspaikka ja toinen luku talousrakennusten neliömetrimäärän. Autokatosten ja muiden kevyiden rakennelmien pinta-alat sisältyvät talousrakennuksille annettuun neliömetrimäärään.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.	II	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i källarvåningen för utrymme som inräknas i våningsytan.	½k I	Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.	e=0.35	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Byggnadsyta.	⌐ ¬	Rakennusala.
Byggnadsyta där ekonomibyggnad och/eller förvaringsplats för bil får placeras.	at	Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton säilytyspaikan ja/tai talousrakennuksen.
Linje som anger takåsens riktning.	⟷	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.	↓	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Riktgivande för lek och utevistelse reserverad del av område.	le	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
Objektsbeteckning för eko-punkt. Beteckningen tillåter byggandet av en sorterings- och återvinningspunkt i enlighet med en separat uppgjord plan.	eko	Eko-pisteen kohdemerkintä. Merkintä sallii jätteiden lajittelu- ja kierrätyspisteen rakentamisen erikseen laaditun suunnitelman mukaisesti.
Del av område som skall planteras.	▨	Istutettava alueen osa.
Gata.	═	Katu.
Till sitt läge riktgivande friluftsled.	ulk	Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.
Körförbindelse.	ajo	Ajoyhteys.
Till sitt läge riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.	pp	Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
Riktgivande parkeringsplats.	p	Ohjeellinen pysäköimispaikka.
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart för fordon är förbjuden.	⊓⊓⊓	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Del av område, på vilken finns enligt lagen om fornminnen fredad fornlämning. I stöd av fornlämningslagen är det förbjudet att utgräva, överhölja, ändra, skada, borttaga eller på annat sätt rubba fornlämning. Gällande planer som berör eller anknyter till området bör begäras Museiverkets utlåtande.	sm	Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.
Grundvattenområde som lämpar sig för vattentäkt. Särskild uppmärksamhet bör därför fästas vid skyddet av grundvattnet. Byggande och annan markanvändning på området kan begränsas enligt miljöskyddslagens 16 § (förbud mot förorening av markgrund) och 17 § (förbud mot förorening av grundvatten). Byggande, dikning och grävning skall utföras så, att åtgärderna inte leder till förändringar av grundvattenkvaliteten eller bestående förändringar av grundvattennivån. Innan grävningsarbeten inom planområdet inleds skall områdets markgrunds byggbarhet och föroreningsgrad, grundvattenförhållande, grundvattennivå och föroreningsgrad utredas samt vidtas nödvändiga åtgärder för att skydda grundvattnet. Vid behov skall göras en plan för kontroll av grundvattnet. Vid förstärkning av botten bör inte användas borr- eller grävpålar. Källarvåningar under markytan är tillåtna, om dom kan byggas minst 2 meter ovanför tillförlitligt konstaterad grundvattennivå. Avlopp bör förses med grundvattens skyddskonstruktioner och rör- och kabelkanaler vid behov med stängningskonstruktioner. Upplagring av kemikalier eller avfall, som kan skada grundvattnet är förbjudet. Cisterner för uppvärmningsolja bör placeras i en vattentät skyddsbassäng, antingen inne i en byggnad eller under ett separat tak. Skyddsbassängens volym bör vara större än den upplagrade uppvärmningsoljans volym. Underjordiska oljecisterner och energibrunnar är förbjudna i hela området. Byggnadernas takvatten och rena dagvatten ska infiltreras i marken. Eventuella smutsiga dagvatten bör ledas bort från området. För fordonstrafik avsedda trafikleder och parkeringsområden som anläggs på området skall beläggas med vattentätt material. Regn- och smältvatten från dessa områden skall bortledas utanför grundvattenområdet.	pv	Veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. Erityistä huomiota tulee siten kiinnittää pohjaveden suojeluun. Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa ympäristösuojelulain 16 § (maaperän pilaamiskielto) ja 17 § (pohjaveden pilaamiskielto). Rakentaminen, ojittaminen ja maankaivu on tehtävä siten, ettei toimenpiteistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Ennen kaava-alueella tehtävien kaivutöiden aloittamista tulee selvittää alueen maaperän rakennettavuus ja pilaantuneisuus, pohjavesiolosuhteet, pohjaveden taso ja pilaantuneisuus sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin pohjaveden suojelemiseksi. Tarvittaessa tulee laatia pohjaveden hallintasuunnitelma. Pohjan vahvistuksessa ei tule käyttää pora- tai kaivinpaaluja. Maanalaiset kellarikerrokset ovat sallittuja, jos ne voidaan rakentaa vähintään 2 metriä luotettavasti todetun pohjaveden pinnan yläpuolelle. Viemärit on varustettava pohjaveden suojausrakenteilla ja putkisto- ja kaapelikaivannot tarvittaessa sulkurakentein. Pohjavedelle vaarallisten kemikaalien tai jätteiden varastointi on kielletty. Lämmitysöljysäiliöt tulee sijoittaa vesitiiviiseen suoja-altaaseen, joko rakennuksen sisätiloihin tai erillisen katoksen alle. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan lämmitysöljyn tilavuus. Maanalaiset lämmitysöljysäiliöt ja energiakaivot ovat kiellettyjä koko alueella. Rakennusten kattovedet ja puhtaat hulevedet on imeytettävä maahan. Mahdollisesti likaiset hulevedet on johdettava pois alueelta. Ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Näiltä alueilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle.
Område som hör till nätverket Natura 2000.	nat	Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.
Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald; ormbunkslund-ormbunkskärr. Området bör skötas med beaktande av dess naturvärden. Det är förbjudet att ändra särdragen för områdets naturtyp.	luo-1	Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue; saniaislehto-saniaiskorpi. Alueta tulee hoitaa sen luontoarvot huomioiden. Alueen luontotyyppin ominaispiirteiden muuttaminen on kielletty.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

AP- och AO-kvartersområden:

Huvudbyggnadens avstånd till gräns mot granntomt skall vara minst 4 m. Ekonomibyggnader/garage kan med grannens medgivande placeras utanför byggytan, dock minst på 2 meters avstånd från gränsen.

Vid byggandet i svagt sluttande terräng bör byggnaden avtrappas i höjdriktning så att den följer terrängen. Sluttningen får inte terrasseras eller schaktas jämn. Man bör försöka bevara bergspartier på tomterna och undvika sprängningsarbeten.

Byggnaders huvudsakliga fasadmaterial ska vara trä eller rappning.

Ekonomibyggnadernas fasadmaterial skall vara trä. Byggs ekonomibyggnaden i anslutning till ett bostadshus, kan väggmaterialet på den vara endera trä eller rappning som i bostadshuset.

En trädgårdsplan bör bifogas till ansökan om bygglov.

Av det befintliga friska trädbeståndet på tomterna bevaras så mycket som möjligt. Träden och buskarna som planteras borde vara sådana att de naturligt trivs på växtplatsen.

Tomterna får inhägnas med ett högst 100 cm högt fast staket. Avsikten är att bibehålla nivån på tomtens markyta så nära det naturliga höjdläget som möjligt. Onödiga fyllningsavsatser och schaktningar bör undvikas och stödmurar över 60 cm tillåts inte. Ifall terrängen måste bearbetas, utformas den så naturligt som möjligt och bekläs med planteringar.

Bilplatser bör reserveras enligt följande:
- radhus och sammanbyggda småhus: minst en per bostad
- egnahemshus: minst två per bostad

Kvarteren 407-410

Byggnaders takform bör vara åstak. Takmaterial bör vara icke reflekterande, mörkgrå maskinfogad plåt eller filttak.

I kvarteren bör särskild uppmärksamhet fästas vid att byggnaderna och konstruktionerna till läge, utformning, fasadmaterial och färgsättning passar in i landskapet och miljön. Som huvudsakliga fasadfärger bör användas varma och i terrängen passande grå och bruna nyanser. Fönstren på fasaderna mot havet bör vara mindre än 40% av fasadens yta.

Kvarteren 400-406, 411

Byggnaders takform bör vara åstak, brutet åstak eller pulpettak. Takmaterialet bör vara till färgen antingen svart eller mörkgrått.

Som huvudsakliga fasadfärger bör användas varma och i terrängen passande grå och bruna nyanser eller övriga brutna jordnära färgnyanser.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

AP- ja AO-korttelialueet:

Päärakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. Talousrakennukset/autotallit voidaan naapurin suostumuksella sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 2 metrin etäisyydelle rajasta.

Rakennettaessa loivaan rinnemaastoon rakennus tulee porrastaa korkeussuunnassa maaston mukaan. Rinnettä ei tule pengertää tai leikata tasaiseksi. Tonteilla olevia avokallioita tulee pyrkiä säilyttämään ja niiden louhintaa välttämään.

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta tai rappausta.

Talousrakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Jos talousrakennus rakennetaan asuinrakennuksen yhteyteen, sen seinämateriaali voi olla joko puuta tai samaa rappausta kuin asuinrakennuksessa.

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää pihasuunnitelma.

Tonteilla tulee säilyttää mahdollisimman paljon olemassa olevaa tervettä puustoa. Istutettavien puiden ja pensaiden tulee olla kasvupaikalla luontaisesti viihtyviä.

Tontit saa aidata enintään 100 cm korkealla kiinteällä aidalla. Tontin maanpinnan taso tulee säilyttää mahdollisimman lähellä luonnollista korkeusasemaa. Tarpeettomia täytepenkereitä ja leikkauksia tulee välttää eikä yli 60 cm tukimuureja sallita. Jos maastoa joudutaan muokkaamaan, maasto muotoillaan mahdollisimman luonnonmukaisesti ja verhotaan istutuksin.

Autopaikkoja on varattava seuraavasti:
- rivitalot ja kytketyt pientalot: vähintään yksi asuntoa kohti
- erillispientalot: vähintään kaksi asuntoa kohti

Korttelit 407-410

Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa. Katemateriaalina tulee käyttää heijastamatonta, tumman harmaata konesaumattua peltiä tai huopakatetta.

Kortteleissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rakennukset ja rakenteet soveltuvat sijaintinsa, muotonsa, julkisivumateriaalinsa ja värityksensä puolesta maisemaan ja ympäristöön. Pääjulkisivuväreinä tulee käyttää lämpimiä maastoon sopeutuvia harmaan ja ruskean sävyjä. Merenpuolisilla julkisivuilla ikkunoiden tulee olla alle 40% julkisivun pinta-alasta.

Korttelit 400-406, 411

Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa, murrettua harjakattoa tai pulpettikattoa. Katemateriaalin on oltava väritykseltään musta tai tumman harmaa.

Pääjulkisivuväreinä tulee käyttää lämpimiä maastoon sopeutuvia harmaan ja ruskean sävyjä tai muita murrettuja maanläheisiä värisävyjä.

Inom detta detaljplaneområde ska tomtindelningen vara separat.
Tällä asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen.

Härmed intygar jag, att detaljplanekartan överensstämmer med Raseborgs stadsfullmäktiges beslut ___.___.20___, § ___ i protokollet.
Täten todistan, että asemakaavakartta on Raaseporin kaupunginvaltuuston pöytäkirjan ___.___.20___ , §:n ___ tekemän päätöksen mukainen.

På tjänstens vägnar: stadssekreterare
Viran puolesta: kaupunginsihteeri THOMAS FLEMMICH

Behandling/Käsittely	Ritn.nr/Piir.nro	Dat./Pvm.
Laga kraft / Lainvoimainen		
SFGE / KVALT		
STDS / KH		
PLANLN, godkännande/ KAAVLTK, hyväksyminen		
Offentligen framlagd, förslag / Julkisesti nähtävillä, ehdotus		xx.xx–xx.xx.20xx
PLANLN, förslag / KAAVLTK, ehdotus	40-18	21.11.2018
Offentligen framlagd, utkast / Julkisesti nähtävillä, luonnos	9-17	27.3–30.4.2017
PLANLN, utkast / KAAVLTK, luonnos	4-17	22.2.2017
Offentligen framlagda, ideplaner / Julkisesti nähtävillä, ideasuunnitelmia	11-14, 12-14	18.8-19.9.2014

RASEBORG
RAASEPORI

BÅSSASTRANDEN DETALJPLAN
FÖRSLAG
BÅSSASTRANDEN ASEMA-KAAVA
EHDOTUS

Konsult/Konsultti		stadsplaneringsarkitekt kaupunkisuunnitteluarkkitehti SIMON STORE		Daterad/Päiväys 12.11.2018
Beredare/Valmistelija JL Ritad av/Piirtänyt CL	Arkivnummer/Arkistonumero	Diarienummer/Diarionumero 634/2013	Planbeteckning/Kaavatunnus 7706	Ritningsnummer/Piirustusnumero 40-18